

## ACEROLOSA SECCIÓN 4

LOSACERO A TU MEDIDA, LOS METROS  
Y LA CANTIDAD QUE NECESITAS

### PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

CALIBRE	PESO kg/m <sup>2</sup>	COMPRESIÓN SUPERIOR MOMENTO POSITIVO		COMPRESIÓN INFERIOR MOMENTO NEGATIVO	
		1+ cm <sup>4</sup> /m	S+ cm <sup>3</sup> /m	1- cm <sup>4</sup> /m	S- cm <sup>3</sup> /m
24	5.700	61.48	15.02	56.79	15.34
22	8.00	79.74	19.87	73.65	20.58
20	8.540	94.74	24.95	90.83	26.23
18	12.590	124.88	34.29	123.14	37.57

### CAPACIDAD DE CARGA

SEPARACIÓN ENTRE APOYOS (mts)

CONDICIÓN DE APOYO	CALIBRE	CARGA VIVA							SUCCIÓN DE VIENTO ***						
		2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
SIMPLE	24	453	294	203	147	111	-	-	618	393	271	172	114	-	-
	22	612	389	268	194	147	100	-	817	520	358	223	147	101	-
	20	769	489	336	245	185	130	-	-	653	443	275	181	124	-
	18	-	672	463	337	250	172	122	-	-	600	373	246	168	120
DOBLE	24	473	301	207	151	114	89	-	631	402	277	202	153	120	-
	22	634	403	277	202	153	119	95	846	539	372	271	205	155	111
	20	809	514	354	258	195	152	121	-	687	474	346	263	191	137
	18	-	738	508	370	280	219	175	-	-	680	496	374	259	186
TRIPLE	24	593	377	260	190	144	112	-	790	504	348	254	193	151	110
	22	795	506	349	254	193	151	120	-	674	466	341	259	197	141
	20	-	645	445	324	246	193	154	-	861	595	435	331	243	175
	18	-	-	639	466	354	277	222	-	-	854	624	475	330	237
CUATRO ó MÁS	24	553	352	243	177	134	105	-	737	470	324	237	180	141	113
	22	741	472	325	237	179	140	112	-	630	435	317	241	189	151
	20	-	602	415	302	229	179	143	-	803	555	405	308	241	186
	18	-	863	595	434	329	258	206	-	-	796	582	442	347	253